




















Handterminal

ABE 515 – das günstige

Diese Anzeige- und Bedieneinheit mit CAN-Bus-Schnittstelle bietet mit einer vollgrafikfähigen beleuchtbaren Anzeige, einer LED und 8 Tasten Raum für unterschiedlichste Anzeige- und Bedienungsaufgaben.



Technische Eigenschaften

Technische Daten	<ul style="list-style-type: none">  Spannungsversorgung: 9...30 V_{DC}  Betriebstemperatur: 0...50 °C (optional: -20...65 °C)
Anzeige	<ul style="list-style-type: none">  LCD-Anzeige: hintergrundbeleuchtetes Grafikdisplay 128 x 64 Pixel  LEDs: 1
Bedienung	<ul style="list-style-type: none">  Tasten: 8  optional: kundenspezifisches Layout
Schnittstelle	<ul style="list-style-type: none">  CAN: galvanisch nicht getrennt (optional: galv. getrennt) Geschwindigkeit 10 kBit/s...1 MBit/s
Elektronik	<ul style="list-style-type: none">  Prozessor: SAB C515C  Flash: 128 kByte  EEPROM: 512 Byte  RAM: 32 kByte
Systemsoftware	<ul style="list-style-type: none"> Alternativen:  VT 100 - Terminal-Emulation  C-Treiber für eigene Applikationsentwicklung  Implementierung nach Vorgaben des Kunden
Gehäuse	<ul style="list-style-type: none">  Abmessungen: 171 x 101 x 36 mm  Schutzart: IP 53 (optional: IP 65)  Material: PS  Farbe: schwarz (andere auf Anfrage)  Anschlüsse: 1,5 Meter, geschirmt, 4-adrig (optional: 5-poliger Industrie-Rundstecker IP 65)

Artikel-Nr.: 70013

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.

Stand: 06/2008