

MKT-View-Zubehör Artikel-Nr. 25011-1

Kabelbeschreibung zu Artikel-Nr. 25011-1

Kabel: 4 x 2 x 0,14 mm² + 4 x 0,25 mm²
 Querschnitte: 0,14 mm² (Adern 1-5 und 8-9)
 0,25 mm² (Adern 6-7 und 10-11)
 Betriebsstrom: ≤ 1 A
 Leiterwiderstand: 0,15 Ω/m
 Kabellänge: 2 m
 Konfektion: Seite 1 - Stecker Lemo 14polig abgewinkelt (Anschluss MKT-View)
 Bezeichnung FHG.1B.314.CLAD62ZR
 Seite 2 - 2 x DSUB-Stecker 9polig (CAN1 und CAN2)
 - 4 x Büschelstecker 4 mm (Power und I/O)
 - 4 x freie Enden (Analog-IN und Kabelschirm)

Seite 1		Seite 2						
Lemo-Stecker 14polig		KFZ-CAN1		KFZ-CAN2		POWER + I/O's		
PIN-Nr	Signal	PIN-Nr	Signal	PIN-Nr	Signal	Signal	Farbe Büschelstecker	Adernfarbe
1	CAN1_H	7	CAN1_H					
2	CAN1_L	2	CAN1_L					
3	CAN_GND	3	CAN_GND	3	CAN_GND			
4	CAN2_H			7	CAN2_H			
5	CAN2_L			2	CAN2_L			
6	9...36V _{DC} (Logger: V _{Schalt})					V+ oder V _{Schalt}	rot	
7	GND_MODUL	3	GND_MODUL			V-	schwarz	
8	offen							
9	offen							
10	DIGITAL_I/O1					DIGITAL_I/O1	gelb	
11	DIGITAL_I/O2 (Logger: V _{Dauer})					DIGITAL_I/O2 oder V _{Dauer}	grün	
12	ANALOG_IN1							grau
13	ANALOG_IN2							rot
14	ANALOG_GND							schwarz
Gehäuse	Schirm	Geh.	Schirm	Geh.	Schirm			orange-grün