

MKT-View-Zubehör Artikel-Nr. 25011

Kabelbeschreibung zu Artikel-Nr. 25011

Kabel: 4 x 2 x 0,14 mm² + 4 x 0,25 mm²

Querschnitte: 0,14 mm² (Adern 1-5 und 12-14)
0,25 mm² (Adern 6-7 und 10-11)

Betriebsstrom: ≤ 1 A

Leiterwiderstand: 0,15 Ω/m

Kabellänge: 3 m

Konfektion: Seite 1 - Stecker Lemo 14-polig abgewinkelt (Anschluss MKT-View+)
Bezeichnung FHG.1B.314.CLAD62ZR
Seite 2 - offen, 100 mm freie Enden

Anschlüsse:

| Ader-Nr. | Signal | Farbe |
|----------|---|------------|
| 1 | CAN1_H | gelb |
| 2 | CAN1_L | lila |
| 3 | CAN2_GND | rosa |
| 4 | CAN2_H | grün |
| 5 | CAN2_L | braun |
| 6 | 9 ... 30V _{DC} (Logger: V _{Schalt}) | weiß |
| 7 | GND_MODUL | blau |
| 8 | offen | |
| 9 | offen | |
| 10 | DIGITAL_I/O1 | braun/grün |
| 11 | DIGITAL_I/O2 (Logger: V _{Dauer}) | weiß/grün |
| 12 | ANALOG_IN1 | grau |
| 13 | ANALOG_IN2 | rot |
| 14 | ANALOG_GND | schwarz |
| Gehäuse | Schirm | |

Achtung:

Vor dem Geräteanschluss
nochmals die Belegung
kontrollieren