

MKT-View-Zubehör Artikel-Nr. 25015
Kabelbeschreibung zu Artikel-Nr. 25015

Kabel: 4 x 2 x 0,14 mm² + 4 x 0,75 mm²
Querschnitte: 0,14 mm² (Adern 1-5 und 8-9)
 0,75 mm² (Adern 6-7 und 10-11)
Betriebsstrom: ≤ 1 A
Leiterwiderstand: 0,15 Ω/m
Kabellänge: 2 m
Konfektion: Seite 1 - Stecker Lemo 14polig abgewinkelt (Anschluss MKT-View+)
 Bezeichnung FHG.1B.314.CLAD62ZR
 Seite 2 - 2 x DSUB-Stecker 9polig (KFZ-CAN1 und KFZ-CAN2)
 - 1 x DSUB-Buchse 9polig (RS232)
 - 4 x Büschelstecker 4 mm
 - 1 x Kabelschuh Ringform M4

Seite 1		Seite 2							
Lemo-Stecker 14polig		KFZ-CAN1		KFZ-CAN2		RS232		POWER + I/O's	
PIN-Nr	Signal	PIN-Nr	Signal	PIN-Nr	Signal	PIN-Nr	Signal	Signal	Farbe Büschelstecker
1	CAN1_H	7	CAN_H						
2	CAN1_L	2	CAN_L						
3	CAN2_GND	3	GND_MODUL	3	CAN2_GND				
4	CAN2_H			7	CAN_H				
5	CAN2_L			2	CAN_L				
6	9...36V _{DC} (Logger: V _{Schalt})							V+ oder V _{Schalt}	rot
7	GND_MODUL					5	RS232_GND	V-	schwarz
8	TxD					2	TxD		
9	RxD					3	RxD		
10	DIGITAL_I/O1							DIGITAL_I/O1	gelb
11	DIGITAL_I/O2 (Logger: V _{Dauer})							DIGITAL_I/O2 oder V _{Dauer}	grün
12	offen								
13	offen								
14	offen								
Gehäu	Schirm	Geh.	Schirm	Geh.	Schirm	Geh.	Schirm	Schirm	rot *

* Kabelschuh Ringform M4