

Einbauterminal

Text-Einbauterminal – das günstige

Dieses günstige Terminal verfügt über eine zweizeilige beleuchtbare Textanzeige, 6 bis 24 Tasten sowie bis zu sechs LEDs. Hiermit lassen sich kostengünstig einfache Anzeige- und Bedienungsaufgaben realisieren.



Technische Eigenschaften

Technische Daten	<ul style="list-style-type: none"> ≡ Spannungsversorgung: 9...30 V_{DC} ≡ Betriebstemperatur: 0...55 °C
Anzeige	<ul style="list-style-type: none"> ≡ LCD-Anzeige: Textdisplay 16 x 2 Zeichen (optional: beleuchtet) ≡ LEDs: 0 (optional: bis zu 6)
Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> ≡ Tasten: 6 ≡ optional: kundenspezifisches Layout, bis zu 24 Tasten
Schnittstelle	<ul style="list-style-type: none"> Alternativen bei allen optional: Schnittstelle galvanisch getrennt ≡ CAN: 10 kBit/s... 1 MBit/s ≡ RS485: 1200...38400 Bit/s ≡ RS232: 1200...38400 Bit/s
Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> ≡ Prozessor: SAB-C515C ≡ EPROM: 64 kByte ≡ EEPROM: 512 Byte ≡ RAM: 32 kByte
Systemsoftware	<ul style="list-style-type: none"> Alternativen: ≡ VT 100 - Terminal-Emulation ≡ C-Treiber für eigene Applikationsentwicklung ≡ Implementierung nach Vorgaben des Kunden
Gehäuse	<ul style="list-style-type: none"> ≡ Abmessungen: 144 x 72 x 70 mm ≡ Schutzart: IP 52 (optional: IP 65) ≡ Material: PS ≡ Farbe: schwarz (andere auf Anfrage) ≡ Anschlüsse: Schraubsteckverbinder

Artikel-Nr.: 70050

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.

Stand: 06/2008